



Robusta slangar upp
till 20 bar

Invändigt gängade
anslutningar av
mässing

Glykolresistent
innerslang av HDPE

TTM Slangpaket 20 bar

Slangpaket för NoXygen C6100 - R15 (G $\frac{1}{2}$).

Flexibel stålomspunnen anslutnings slang av HDPE* med lekande mutter (R15) i bägge ändar. Levereras som paket med 2 st 1,5 m slangar.

Två anslutningsnipplar med packningar ingår till varje slang.

*) Uppfyller diffusionskraven enligt DIN4726.

Installation av TTM Anslutnings slang

- En avstängningsventil bör monteras före varje anslutnings slang
- Anslutnings slangen monteras utan vare sig dragbelastning eller vridning
- Anslutnings slangen ska vara förlagd inom ett och samma rum.

Underhåll och skötsel

- Anslutnings slangen är normalt underhållsfri, men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Modell	Paket 2st slangar R15 (G½) 20 bar
Artikelnummer	519775
RSK	-
Antal	2
Längd (mm)	1500
Min böjradie (mm)	35
Innerdiameter slang (Ø mm)	12,5
Anslutningsdimension	R15 (G½)
Innerslang	HDPE
Max tryck	20 bar
Innerslang	HDPE
Max tryck	20 bar