



5 micron (5µm)

Effektivt skydd

Förlänger livslängden på
systemkomponenter

TTM Filterpatron

Utbytesfilter för MAG 76 & TTM FiltrX® C125

TTM Filterpatron är ett utbytesfilter avsett för TTM MAG 76 & TTM FiltrX® C125 Systemfilter.

Frekvensen på utbyte av filterpatronen styrs av mängden smuts och hur förorenat det behandlade systemet är.

Vid kraftigt försmutsade system är det lämpligt att byta filtret med täta intervaller för att succesivt öka tiden mellan varje rengöringstillfälle. Behovet av tillsyn avgörs av systemets föroreningsgrad.

Material: Polypropylen

Utförande: 5 micron (5µm)

Medietemperatur: 0 – +80 °C

Tillåtna vätskor: Vatten och avjoniserat vatten,
Propylen-/etylenglykol max 50 vol% Etanol mindre än 30
vol% Saltlösning Temper T10, T20, T30, T40 Kilfrost
GEO max 35 vol % Kalciumklorid max 25%

Art.nr: 519782

Modell	Utbytesfilter MAG 76 & FiltrX C125
Artikelnummer	519782
RSK	-
Längd	250 mm
Material	Polypropylen
Medietemperatur	0 – +80 °C
Vikt	150 gram